

# LINEA-BH

155 - 195 HP

**VALTRA**



IMAGEN MERAMENTE ILUSTRATIVA

**TU  
MÁQUINA  
DE TRABAJO**

# ESPECIFICACIONES LINEA-BH

MODELO	BH145	BH165	BH180
<b>MOTOR</b>			
Marca	AGCO Power		
Modelo	620 DS		
Tipo	Turbo alimentado, Diesel inyección directa, 4 tiempos		
Cilindros	6 verticales en línea 2 tapas y camisas húmedas intercambiables		
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	6600		
Potencia Máxima (SAE 51995)	155 HP @ 2300 rpm	175 HP @ 2300 rpm	195 HP @ 2300 rpm
Torque Máximo (ISO 14396)	561 Nm @ 1400 rpm	612 Nm @ 1400 rpm	663 Nm @ 1400 rpm
Sistema de Inyección	Bomba Rotativa, Inyección Directa		
<b>EMBRAGUE</b>			
Tipo	Doble disco, indep. para TDF		
Accionamiento	Mecánico		
Diámetro de Disco (mm)	350		
<b>TOMA DE FUERZA</b>			
Tipo	Independiente 540/1000 rpm Ø 45 mm (1 3/4"), 6 Estrías		
Accionamiento	Mecánico		
Velocidad (rpm/rpm motor)	540 / 1747		
Potencia Máxima a rpm motor	130 HP @ 2300 rpm	151 HP @ 2300 rpm	165 HP @ 2300 rpm
<b>TRANSMISIÓN</b>			
Tipo	Heavy Duty		
Posición de las Palancas	Laterales		
Número de Marchas (avance+retroceso)	12 + 4		
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>			
Levante Hidráulico 3 Puntos (Opcional)	Cat. II, con Estabilizadores Ajustables		
Capacidad Máxima de Levante	7700 Kgf (4700 Kgf a 610 mm de los Puntos de Enganche)		
Presión Máxima (Bar)	18		
Caudal Máximo (lts/min)	51,8 ó 96 ó 130		
Control Remoto	Dos Válvulas de Doble Acción, con Acople Rápido		
<b>DIRECCIÓN</b>			
Tipo	Hidroestática		

[www.valtra.com.ar](http://www.valtra.com.ar)

VALTRA es una marca mundial de AGCO.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Código: **04804965** (representa 25 unidades). Fecha de impresión: ENE-2017

MODELO	BH145	BH165	BH180
<b>FRENOS</b>			
Tipo	A disco en baño de aceite e indep. en ruedas posteriores. Freno de estacionamiento de acc. mecánico.		
<b>VELOCIDADES TEÓRICAS (KM/H)</b>			
	Rodado 24,5 x 32 R1		Rodado 30,5 x 32 R1
	Marcha	Velocidad	Marcha Velocidad
	L1	3.1	L1 3.1
	L2	4.3	L2 4.3
	L3	5.1	L3 5.1
	M1	6.1	M1 6.1
	L4	7.2	L4 7.2
	M2	8.6	M2 8.6
	M3	10.2	M3 10.2
	H1	12.0	H1 12.0
	M4	14.2	M4 14.2
	H2	17.0	H2 17.0
	H3	20.2	H3 20.2
	H4	28.1	H4 29.8
	R1	5.4	R1 5.7
	R2	7.7	R2 8.1
	R3	9.1	R3 9.5
	R4	12.7	R4 13.3
<b>CAPACIDADES</b>			
Tanque de Combustible (lts)	362		
<b>RODADOS</b>			
Delantero Estándar	18.4 x 26	18.4 x 26	16.9 x 30
Delantero Opcional	14.9 x 28	-	-
Trasero Estándar	24.5 x 32	24.5 x 32	30.5 x 32 / 18.4 x 26
Trasero Opcional	23.1 x 30	-	24.5 x 32 / 20.8 x 38 (Dual-opc.)
<b>DIMENSIONES</b>			
Distancia Entre Ejes (mm)	2870		
Largo Máximo (mm)	5040		5400
Trocha Tras. Min.- Máx. (mm)	1683-2034	1673-2187	
Radio de Giro min. (mm)	5740	6000	
Peso Embarque C/Contr.(kg)	7500	8500	
<b>PUESTO DEL OPERADOR</b>			
Tipo	Plataforma Integrada		
Cabina (Opcional)	Confort Cab ó Hi Confort		
ROPS (arco de seguridad y cinturón de seguridad)	Si		

\*Dimensiones tomadas con neumáticos estándar. / ND: No disponible.



**TU  
MÁQUINA  
DE TRABAJO**